非水系　基材湿潤剤「ポリフロー」

環境対応	品　名	形状	有効成分(%)	主成分/主溶剤	添加量(%)	特　徴	適用樹脂							目姿入荷
							弱溶剤	アクリル	ウレタン	エポキシ	ポリエステル	アルキッド	UV系	
○	※ﾎﾟﾘﾌﾛｰ KL-100	液状	100	変性ｼﾘｺｰﾝ/両親媒性ｵﾘｺ	0.05～0.5	基材への湿潤性改善。ｽﾌﾟﾚｰ時の霧化性向上。 泡立ちを低減したﾀｲﾌﾟ。		○	○	○	○	○	○	16kg缶
○	※ﾎﾟﾘﾌﾛｰ KL-700	液状	100	ｼﾘｺｰﾝ含有ﾎﾟﾘﾏｰ	0.1～1.0	ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ性、ﾊｼﾞｷ防止性に優れる。 密着性の悪影響少ない。耐熱性に優れる。	○	○	○	○	○	○	◎	16kg缶
○	※＊LE-302N	液状	40	ｼﾘｺｰﾝ含有ﾎﾟﾘﾏｰ/3-ﾒﾄｷｼ	0.1～1.0	ﾎﾟﾘﾌﾛｰKL-700のﾊｼﾞｷ防止性向上ﾀｲﾌﾟ。	○	○	○	○	○	○	○	16kg缶
○	※＊LE-304	液状	50	ｼﾘｺｰﾝ含有ﾎﾟﾘﾏｰ/脂肪族	0.1～1.5	ﾎﾟﾘﾌﾛｰKL-700の相溶性をさらに上げたﾀｲﾌﾟ。 基材への湿潤効果が高い。	○	○	○	○	○	○	◎	16kg缶
○	ﾎﾟﾘﾌﾛｰ KL-850	液状	60	ｱｸﾘﾙﾎﾟﾘﾏｰ/2-ｴﾁﾙﾍｷｻﾉｰ	0.1～1.0	基材への湿潤性改善。 焼き付け塗料のﾊｼﾞｷ防止性に優れる。	○	○			○		○	16kg缶
○	LE-604	液状	30	ﾌｯ素含有ﾎﾟﾘﾏｰ/3-ﾒﾄｷｼｰ	0.01～1.0	低表面ｴﾈﾙｷﾞｰを有する基材に対して湿潤性を向上させる。少量の添加で塗液の表面張力を大きく下げることが可能。	○	○	○	○	○	○	◎	16kg缶
○	*LE-605	液状	30	ﾌｯ素含有ﾎﾟﾘﾏｰ/3-ﾒﾄｷｼｰ	0.01～1.0	LE-604の高極性ﾀｲﾌﾟ。	○	○	○	○	○	○	◎	16kg缶

※ｼﾘｺｰﾝ配合品
*少量生産品
環境対応：主溶剤にTX(ﾄﾙｴﾝ・ｷｼﾚﾝ)・ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄを不使用の製品

――お問い合わせ先――

共栄社化学株式会社　塗料添加剤事業部営業部

本社　　〒541-0054　大阪府大阪市中央区南本町2-6-12　TEL:06-6251-9433　FAX:06-6251-9426
東京支社　〒101-0063　東京都千代田区神田淡路町1-2-3　TEL:03-5296-0246　FAX:03-5266-0248
名古屋営業所　〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦2-19-1　TEL:052-231-6646　FAX:052-231-4062