

溶剤系 レベリング剤「ポリフロ-（シリコン系）」一覧

環境対応	品名	形状	有効成分(%)	主成分 / 主溶剤	添加量(%)	特徴	適用樹脂						入り目	荷姿	
							弱溶剤	アクリル	ウレタン	エポキシ	ポリエステル	アルキッド			UV系
○	※*ホ [®] リゾ- KL-400HF	液状	50	変性シリコン/プロピレングリコールメタクリレート	0.1 ~ 1.0	レベリング性、ハジキ防止性のバランス良好。泡立ちを低減したタイプ。上塗り付着性への影響が極めて少ない。	○	○	○	○	○	○	○	16kg	缶
○	※*ホ [®] リゾ- KL-401	液状	100	変性シリコン	0.05 ~ 0.5	相溶性に優れる。レベリング性、ハジキ防止性効果良好。	○	○	○	○	○	○	○	17kg	缶
○	※*ホ [®] リゾ- KL-402	液状	100	変性シリコン	0.05 ~ 0.5	スリッ性に優れる。上塗り付着性への影響が極めて少ない。	○	○	○	○	○	○	○	17kg	缶
○	※*ホ [®] リゾ- KL-406	液状	100	変性シリコン/アクリル酸ジアルキル(C=9 ~ 11)	0.1 ~ 1.5	スリッ性に優れる。泡立ちを低減したタイプ。	○	○	○	○	○	○	○	17kg	缶

※シリコン配合品

*少量生産品

環境対応：TX・ミネラルスピリットを不使用の製品