

水系 消泡剤:「アクアレン、フローレン」

環境対応	品名	形状	有効成分(%)	主成分/主溶剤	添加量(%)	特徴	入目荷姿
○	※アクアレン 8021N	乳白色 [エマルジョン]	25	変性シリコン/シリカ/水	0.1~1.0	抑泡性重視タイプの消泡剤。	18kg 缶
○	※アクアレン SB-520	乳白色 [エマルジョン]	20	変性シリコン/ 特殊ポリマー/シリカ/水	0.1~1.0	抑泡性重視タイプの消泡剤。耐ハジキ性も優れる。	18kg 缶
○	※アクアレン SB-630	乳白色 [エマルジョン]	25	変性シリコン/ 特殊ポリマー/シリカ/水	0.1~1.0	破泡性重視タイプの消泡剤。耐ハジキ性も優れる。低シェアでの使用も可。	18kg 缶
○	※フローレン AO-5	液状	100	シリコン/シリカ	0.05~0.4	有効成分100%タイプの強力なシリコン系消泡剤。水硬化ウレタン塗料に好適。	17kg 缶
○	※アクアレン HS-03	液状	100	変性シリコン/ 特殊ポリマー/シリカ	0.1~1.0	抑泡性、破泡性に優れた消泡剤。前添加、後添加ともに使用可能。	16kg 缶

※シリコン配合品

環境対応:主溶剤にTX(トルエン・キシレン)・ミネラルスピリットを不使用の製品

—お問い合わせ先—

⌘ 栄社化学株式会社 塗料添加剤事業部営業部



本社 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町2-6-12 TEL:06-6251-9433 FAX:06-6251-9426
 東京支社 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-2-3 TEL:03-5296-0246 FAX:03-5266-0248
 名古屋営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-19-1 TEL:052-231-6646 FAX:052-231-4062